



Aplikacja oleju odbywa się za pomocą różnych narzędzi, m.in. szpachli lub wałków.



W przeciwieństwie do powierzchni lakierowanych parkiety olejowane są mniej śliskie i nabierają właściwości antystatycznych.

NAMASZCZONA PODŁOGA

Olejowanie to technika parkieciarska, o której bez cienia wątpliwości można powiedzieć, że pozostaje w zgodzie z naturą. Dlatego właśnie wszyscy miłośnicy ekologicznych rozwiązań wolą stąpać po podłodze wykończonej olejem, a nie lakierowanej.

Funkcjonalna i dekoracyjna – właśnie tak postrzegamy posadzki, które chcielibyśmy mieć w naszym wymarzonym domu. Gdy jest nią podłoga drewniana, musimy dodatkowo podjąć decyzję o sposobie jej wykończenia. Olej czy lakier – to podstawowy i w zasadzie jedyny wybór.

› **ZWYŻKUJĄCE NOTOWANIA** Oleje parkietowe coraz bardziej zyskują na popularności jako sposób wykończenia podłóg drewnianych. Rosnące zainteresowanie sprawiło, że wielu producentów desek czy parkietów proponuje swoje wyroby w dwóch wersjach jednocześnie

UKŁON W STRONĘ NATURY

Wojciech Warchol, specjalista ds. produktu w firmie Baltic Wood

Dlaczego olejowanie uznaje się za najbardziej ekologiczną metodę wykończenia powierzchni podłóg drewnianych?

Całą tajemnicę kryje skład chemiczny oleju – olej naturalny. Produkty Osmo, których Baltic Wood używa do wykańczania powierzchni swoich parkietów, zostały wytworzone na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych, m.in. oleju słonecznikowego, oleju sojowego, oleju lnianego. Naturalne oleje i woski wnika głęboko w drewno – impregnują je, dzięki czemu drewno może swobodnie oddychać, więc łatwo przyjmuje i oddaje wilgoć.

Stosowanie oleju do wykańczania podłóg drewnianych znacznie wydłuża ich żywotność – poprzez wielokrotne olejowanie (odświeżanie) podłogi utrwała się jej naturalny, pierwotny wygląd. Podłogi olejowane służą znacznie dłużej niż podłogi lakierowane, a co za tym idzie zużywa się mniej surowca drzewnego.

Czym podłoga olejowana góruje nad podłogą lakierowaną?

Podłogi olejowane mają wiele zalet. Przede wszystkim najlepiej eksponują naturalne piękno drewna, wy pukając jego niepowtarzalną strukturę.

Olej naturalny wnika w drewno, impregnując je od środka, ale nie tworzy warstwy na

powierzchni podłogi. M.in. dzięki temu podłogi olejowane mają znaczne ograniczenie pęcznienia pod wpływem wilgoci. Ponadto podłogi olejowane są mniej śliskie i są antystatyczne.

Renowacja podłóg olejowanych jest łatwiejsza – możliwa jest częściowa odbudowa zniszczonego fragmentu. Taki zabieg w przypadku podłóg lakierowanych nie jest możliwy. Co więcej, powierzchnia podłóg wykończonych olejem naturalnym jest całkowicie naprawialna.

Jakich zasad należy przestrzegać podczas pielęgnacji i konserwacji olejowanych podłóg drewnianych?

Podłogi olejowane na długo zachowują swoje piękno, jeśli będziemy je właściwie pielęgnować.

Przede wszystkim polecam sprawdzone środki do pielęgnacji podłóg olejowanych, które dostępne są w sklepach specjalistycznych. Warto zainwestować w dobry preparat, najlepiej przygotowany przez producenta oleju, którym pokryta jest podłoga. Zdecydowanie odradzam popularne środki do czyszczenia podłóg.

W przypadku podłóg olejowanych ważna jest regularna pielęgnacja, zarówno z codziennych zabrudzeń, jak i okresowa, raz na kilka miesięcy, bardziej gruntowna. Sugerujemy, aby co kilka lat poddać podłogę całkowitej renowacji. Do każdego z tych zabiegów przeznaczone są inne środki pielęgnacyjne.

– lakierowanej i olejowanej. Dzięki temu klient zyskuje możliwość wyboru i bynajmniej nie będzie to ślepy wybór, gdyż w prosty sposób może on porównać oba rodzaje wykończenia. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że obok tego proekologicznego trendu nie przeszli nawet obojętnie producenci paneli laminowanych, które skądinąd są materiałem dalekim od naturalności, i wśród wielu nowości zaproponowali wzornictwo inspirowane powierzchniami olejowanymi.

Niestety, choć zabezpieczanie drewna przy użyciu naturalnych olejów ma niezwykle bogatą tradycję i bynajmniej nie jest pomysłem, który narodził się w ciągu kilkunastu ostatnich lat, to sami producenci czy dystrybutorzy przyznają, że wiedza na ten temat wciąż jest niewystarczająca. To fakt, Polacy niewiele wiedzą o olejowaniu parkietów, a dla tych, którzy już się na to decydują, zwykle impulsem stają się rozwiązania podejrzane zagranicą lub ich własne proekologiczne fascynacje.

Trzeba pamiętać, że zabezpieczenie podłóg drewnianych lakierami od dawien dawna wywoływało kontrowersje, zarówno jeśli chodzi o zdrowie pracujących z nimi rzemieślników, jak i późniejszych użytkowników pomieszczeń. Dlatego konkurentami lakierów stały się właś-

nie oleje parkieciarskie. Nie da się przy tym ukryć, że Polacy wciąż są przyzwyczajeni do podłóg drewnianych wykończonych lakierami (najczęściej są to dwukomponentowe lakiery poliuretanowe) dającymi wyraźny połysk i solidne zabezpieczenie przed zarysowaniami. Niestety, z reguły potwierdza się zasada, że najtrwalszą ochronę dają lakiery rozpuszczalnikowe, które – niestety – obarczone są największą szkodliwością. Z kolei lakiery wodorozcieńczalne, choć znacznie mniej groźne dla zdrowia, charakteryzują się mniejszą odpornością na ścieranie.

Oprócz kryteriów prozdrowotnych, oleje parkietowe dostały poważnego sprzymierzeńca w postaci podłóg wykonanych z gatunków drewna egzotycznego, które Polacy coraz chętniej widzą w swoich domach. Otóż tego rodzaju podłogi w większości przypadków wymagają właśnie olejowania.

➤ OLEJ ODDYCHA, LAKIER NA BEZDECHU

Niewątpliwym atutem olejów parkietowych jest zawartość naturalnych komponentów, dzięki czemu – w połączeniu z podłogą drewnianą – można je określić mianem ekologicznego rozwiązania. Do ich produkcji używa się przede wszystkim olejów roślinnych i wosku. Jak widać, sama natura dostarcza surowców, które bywają pomocne, gdy pojawi się konieczność ochrony drewna, a brak przykrego zapachu i emisji szkodliwych substancji każą klasyfikować oleje parkietowe w gronie wyrobów przyjaznych otoczeniu. Zresztą dostępne na polskim rynku wyroby w większości pochodzą z Niemiec i Skandynawii, a więc krajów o największej w Europie świadomości ekologicznej.

Ekologia i estetyka to podstawowe oręża promocyjne, choć przecież oleje parkietowe odznaczają się wieloma wartościowymi parametrami eksploatacyjnymi. Przenikają głęboko do porów drewna, tworząc powłokę, która – w przeciwieństwie do warstwy lakieru – pozwala na swobodne oddychanie drewna. Zapewnia to stałą regulację klimatu wewnątrz pomieszczeń, gdyż drewno bez ograniczeń może chłonić i oddawać wilgoć. Co więcej, dzięki temu niwelowane są drobne uszkodzenia nie do uniknięcia w trakcie codziennego użytkowania drewnianej powierzchni. Dodatkowo wysoka elastyczność oleju chroni przed sklejeniem się krawędzi par-



Technikę olejowania podłóg drewnianych równie dobrze można zastosować w miejscach narażonych na znaczne obciążenia eksploatacyjne, np. w korytarzach.



Olejowanie podkreśla naturalne piękno drewna z jego niepowtarzalnym usłojeniem i grą odcieni.



(FOT. WITEX)

W przypadku podłóg olejowanych największym wyzwaniem jest pielęgnacja, która wymaga zastosowania specjalistycznych preparatów.

kietu (tzw. blokowym pękaniem parkietu) i mało estetycznym podkreśleniem spoin.

➤ **KONSERWACYJNY MINUS** Niestety, nawet natura nie stworzyła rozwiązań idealnych, dlatego oleje parkietowe obciążone są również pewnymi niedoskonałościami. Za największą z nich uznaje się kłopotliwą konserwację. Woda czy tłuszcz bardzo łatwo penetrują olejowaną powierzchnię, co zmusza użytkowników do bieżącego usuwania zabrudzeń. Także częściej niż podłogi lakierowane wymagają pielęgnacji przy użyciu specjalistycznych preparatów.

Pielęgnacja zależy od stopnia zabrudzenia, ale nie może odbywać się rzadziej niż dwa razy w roku. W dużej mierze warunkowana jest techniką nakładania oleju. Gdy brak jest zewnętrznej powłoki, stosuje się dosycenie oleju i polerowanie, w innych przypadkach polerowanie poprzedza odświeżenie wosku. Jednak nie należy zapominać, że to właśnie dzięki zabiegom pielęgnacyjnym można zwiększyć wytrzymałość powłoki olejowej i obniżyć jej chłonność.

Za mił należy uznać twierdzenie, że oleje nie nadają się do stosowania w miejscach narażonych na ponadprzeciętną eksploatację. W praktyce równie dobrze można nimi wykańczać

JASNA STRONA DREWNA

Ostatnimi czasy obserwuje się modę na podłogi, które zachowują usłojenie typowe dla drewna, a jednocześnie charakteryzują się oryginalną, jasną barwą. Niedgdyś w surowe drewno wcierano białą farbę na bazie wosku lub gipsu, która miała zapobiec naturalnemu ciemnieniu drewna. Teraz ten sam efekt uzyskuje się, stosując specjalistyczne preparaty.

Ciemnieniu podłogi zapobiegają ługi, preparaty bazujące na olejach roślinnych, wapnie i pigmentach kredowych. W zależności od rodzaju drewna zapewniają mu kolor od żółtego do brązowego.

Ług nakładany jest pędzlem, bez rozcieńczania, równymi warstwami (istnieje niebezpieczeństwo powstania zacieków), zawsze wzdłuż słojów. Przed przystąpieniem do ługowania drewno musi zostać wyczyszczone specjalnym mydłem do drewna.

Uzyskana w ten sposób powierzchnia nie odznacza się zbyt wysoką odpornością na ścieranie, gdyż ług nie impregnuje drewna, ale otwiera jego pory. W tej sytuacji proces ługowania należy traktować wyłącznie jako wstęp do skutecznego zabezpieczenia drewna. Jeżeli wymagana jest bardziej wytrzymała podłoga, należy ją wykończyć białym olejem, który będzie chronił podłogę przed zabrudzeniem.



(FOT. FIMBOARD)

podłogi znajdujące się w często uczęszczanych holach czy też strefach wejściowych. Kluczem do ich trwałości jest tylko systematyczna i właściwa pielęgnacja.

➤ **MIŁE DLA OKA** Oleje parkietowe gwarantują nie tylko skuteczny, ale i niezwykle estetyczny sposób zabezpieczenia drewnianej powierzchni. Wykończone w ten sposób podłogi zachowują swój naturalny wygląd z wyraźnym usłojeniem, bogactwem odcieni i miękko odbijającym światło, jedwabistym połyskiem.

W ofertach producentów znajdują się dwa rodzaje olejów – białe i rustykalne (niektórzy różnicują też produkty przeznaczone do miękkich i twardych gatunków drewna). Dzięki pierwszemu z nich otrzymujemy charakterystyczne podłogi o jasnym odcieniu, które tak chętnie stosowane są ostatnio do aranżacji pomieszczeń utrzymanych w nowoczesnej stylistyce. Z kolei użycie rustykalnej wersji oleju parkietowego pozwala na dłużej zatrzymać naturalne walory drewna.

Na rynku dostępne są również oleje z domieszką pigmentów, które dają możliwość uzyskania ciekawych efektów kolorystycznych. W ten sposób zwykły parkiet – jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki – można prze-

mienić w podłogę o niezwykle oryginalnym wybarwieniu.

Generalnie, stosowanie oleju wyklucza użycie lakieru. Jednak niektórzy producenci chemii parkietarskiej, widząc rosnącą popularność olejowania, opracowali systemy wykończenia podłóg drewnianych, w których olej może stanowić podkład poprzedzający lakierowanie. Zapewnia to solidne i trwałe wykończenie drewnianej powierzchni przy jednoczesnym zachowaniu naturalnego piękna drewna.

Oleje stosuje się na surowym bądź ługowanym drewnie (istnieją też podłogi fabrycznie olejowane), wcześniej nie impregnowanym. Są gotowe do użycia i łatwe w obróbce – nanosi się je pędzlem, wałkiem, szpachlą lub gąbką. Niektóre z nich wymagają dodatkowej warstwy wosku nakładanego na zimno lub na gorąco, inne nie potrzebują dodatkowego wykończenia.

Proces zabezpieczania podłogi drewnianej olejem wyłącza pomieszczenie z użytkowania na czas nie dłuższy niż 2 dni. Pełną odporność taka powierzchnia uzyskuje po całkowitym wyschnięciu, czyli mniej więcej po tygodniu.

Oleje przypominają nam jak piękna może być natura. A któż z nas nie chciałby mieszkać z nią w zgodzie?

MARIUSZ GOLAK